

Es una formulación con excelente adherencia para plásticos como el pvc siendo que en los epoxis los plásticos se comportan como desmoldante.

**Presentación:** este producto viene en juegos de 1rasco no. 1 resina color crema frasco no. 2 endurecedor color negro o crema.

**Modo de empleo:** se toman partes iguales en volumen de resina y endurecedor, se mezclan perfectamente y se aplica a una de las superficies e inmediatamente se une la pieza y se deja que fragüe, también pega en cemento y concreto así como asfalto

**El tiempo de fraguado** de este adhesivo epóxico es variable recomendándose dejarlo hasta 8 horas y se puede acelerar con temperatura a través de lámparas infrarrojas reduciéndose el tiempo a 30 minutos o menos, se recomienda pegar ambas piezas a pegar para acelerar el pegado, así mismo preparar las cantidades a usarse ya que el material mezclado tiene una vida corta si no se usa.

**Almacenamiento:** mientras el componente resina y el componente endurecedor no se mezclen, se puede decir que la vida de este adhesivo epóxico es de aproximadamente un año, siempre y cuando este guardado en un lugar fresco al abrigo del polvo, humedad, agentes químicos, grasas, etc...

### Propiedades:

- No escurre.
- No absorbe agua.
- No es quebradizo.
- No presenta contracción.
- Excelente Resistencia a la compresión.
- Excelente adherencia a los sustratos.
- Excelente resistencia a la tracción.
- Endurece rápido.



Tel. (52)55455675 57054836 57054961 55460073 55467309 55460452  
Cel. 5539327934

Melchor Ocampo No. 43 Col. Anáhuac I sección C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo CdMx

[ventas1@epolyglas.com](mailto:ventas1@epolyglas.com)

[www.epolyglas.com](http://www.epolyglas.com)

[epolyglas-tiendaenlinea.com](http://epolyglas-tiendaenlinea.com)