

MORTERO EPOXICO RESIFIJA MPT-2733 Para resanar y reparar grietas.



El Mortero Epóxico Resifija MPT-2733 es un mortero utilizado para resanar y reparar grietas, juntas sin movimiento anclaje de equipo metálico, reparación de piezas pre-coladas, pisos, paredes, tubos, y otros elementos estructurales de concreto industria de la construcción, mortero para alta resistencia a muy cortas edades.

Presentación:

Juego de dos componentes Parte No. 1 Mortero Epóxico (Resina) MPT-2733, Parte No. 2 Endurecedor 2733 Su color es más o menos gris concreto.

Forma de Usarse:

En el envase del Mortero Epóxico, agregar todo el contenido del endurecedor 2733-2 mezclar con solera rígida o con agitadores mecánicos (taladro)

rasqueteando fondo y pared usando gafas de seguridad una vez hecha la mezcla aplicar por colado y de ser necesario según el extracto a usar, dejando fraguar a temperatura ambiente.

Características Típicas ya Fraguado:

Una vez fraguado no existe desprendimiento de partículas puede ponerse en servicio a las 4 horas después de su aplicación

Volumen de sólidos 100%

Vida en Bote 20°C

Resistencia a la compresión a 25°C

7 días de curado

1200 kg/cm² a 15 días

1600 Kg/cm²

Resistencia a la flexión a 25°C

15 días curado 300 kg/cm²

30 días 370 kg/cm²

Contracción 0.05%

Densidad 1.89

Absorción de Humedad sumergido 24 horas en agua en agua 0.03%

Rendimiento 6.048 Kg x m² en 3 mm de espesor.



Tel. (52)55455675 57054836 57054961 55460073 55467309 55460452 Cel. 5539327934
Melchor Ocampo No. 43 Col. Anáhuac I sección C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo CdMx

ventas1@epolyglas.com
www.epolyglas.com
epolyglas-tiendaenlinea.com