

Epolyglas

PORCELANATO LIQUIDO PLXX474

Descripción del producto:

El porcelanato es un recubrimiento altamente transparente, duradero y versátil, que se utiliza para proteger y mejorar la superficie de los pisos, o revestimiento de superficies mesas, cubiertas para cocina, etc.. Es una resina transparente, es una sustancia termoestable que se endurece al mezclarse con un agente endurecedor. Al aplicarse sobre el piso, esta mezcla forma una capa resistente y adherente.

Presentación del producto:

- 666 grs. Parte resina.
- 334 grs. Parte endurecedor.

La presentación puede ser desde 1kg hasta cubeta de 20kgs.

Principales beneficios:

- Alta resistencia mecánica.
- Increíble transparencia y brillo, no requiere pulirse.
- Anti-grafiti se puede limpiar con thinner sin perder brillo o color.
- Revestimiento ideal para madera, concreto, pisos 3D, piedra y metal.
- Excelente comportamiento al rayado (anti -SCRATCH).
- Proporciona una capa protectora resistente al desgaste, arañazos, impactos y productos químicos, prolongando significativamente la vida útil del piso.
- Los pisos recubiertos con porcelanato son altamente resistentes a la humedad, manchas, derrames y al tráfico pesado, lo que los hace ideales para áreas de alto tráfico.
- La superficie lisa y no porosa del porcelanato permite una limpieza rápida y sencilla con agua y productos de limpieza suaves, manteniendo el piso en condiciones óptimas con poco esfuerzo.
- Ofrece la posibilidad de crear diseños personalizados y atractivos que se adapten a cualquier ambiente o preferencia estética.





PORCELANATO LIQUIDO PLXX474

Principales beneficios:

- Con el porcelanato se puede crear una superficie uniforme y sin juntas, lo que evita la acumulación de suciedad y bacterias, y se pueden agregar recubrimientos antideslizantes para aumentar la seguridad.
- Es adecuada para una amplia gama de entornos, incluyendo residencial, comercial e industrial, gracias a su resistencia y versatilidad.
- Ayuda a evitar la corrosión en metales ya que crea una capa protectora.
- Evita que la humedad entre a las partes selladas.

Instrucciones de aplicación:

Preparar el área a trabajar. Esta debe de estar libre de polvo, humedad, etc.

Manera de trabajar el material es 2 a 1 (dos partes resina por una de endurecedor). Se mezclan perfectamente y se procede a aplicar el material en forma de barniz, vaciado o goteo. Aplicar el producto en la zona deseada.

Después de estar en contacto con el material se debe:

- Lavar las manos con agua y jabón después de utilizar el producto.
- Limpiar las herramientas o superficies sucias con alcohol o acetona antes de que se seque el producto.

Tiempo de vida/ Almacenamiento:

Tiempo de vida útil (pot life) 25 min. Una vez realizada la mezcla, tiempo de endurecimiento 12 horas y para endurecimiento total 24 horas. Mientras la resina y el endurecedor no se mezclen, la vida del porcelanato es de 1 año siempre y cuando este guardado en un lugar fresco, al abrigo de polvo, humedad, agentes químicos, grasas, etc.

Epolyglas

PORCELANATO LIQUIDO PLXX474

Complementos:

Estos materiales y accesorios serán una pieza importante para lograr trabajos completos y los podrás encontrar en nuestra tienda.

- Rodillo de picos.
- Zapatos de picos.
- Quitaburbujas.
- Epolycolor.
- Glitters.
- Flakes.

Precauciones:

En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua, si la irritación persiste consulte a su médico.

En caso de ingestión accidental, lávese bien la boca y beba abundante agua. No provoque el vómito y consulte a su médico.

Mantener lejos del alcance de los niños.

